



# Modèle ZOE

L'abri ZOE vous séduit par sa forme élégante et son intégration harmonieuse dans votre espace détente : D'une hauteur ultra-basse, il vous permet, en arrière-saison, de profiter plus longtemps de votre piscine.

**Cet abri vous est proposé en couleur standard (blanc ou gris).**

**Les rails et un autre choix de couleur sont optionnels.**

**Ce modèle peut être facilement installé par le client.**

L'abri ZOE est d'une manipulation aisée. Pourvu d'éléments empilables, il découvre votre bassin, au gré de vos désirs. Cet abri peut être fabriqué à une largeur maximale de 6m, la hauteur intérieure du montant est de 25 cm.

## FOND ET FAÇADE

Démontables en un seul bloc, vous permettant de dégager totalement votre piscine. Ils possèdent un système de fermeture à clé.

Le fond et la façade sont équipés sur leurs parties basses de brosses de 100 mm permettant d'assurer le passage au-dessus des margelles.

Pour une manœuvre commode, l'abri est équipé de poignées.

## ÉLÉMENTS TÉLESCOPIQUES

Système d'autoguidage intégré à chaque élément qui rend la manœuvre de l'abri facile et permet de compenser l'imperfection de certains sols.

Les traverses basses sont montées sur roulettes en polyamide anti-traces d'un diamètre de 80 mm et roulement à aiguilles en inox.

Des brosses en nylon sont fixées sur les parties basses de l'abri et entre chaque élément.

La fixation au sol de chaque élément se fait grâce à des chevilles en inox.

## OUVERTURE TOTALE

L'ouverture de l'abri libère complètement le bassin, en couissant ses éléments les uns dans les autres.

## STRUCTURE

Profils extrudés en aluminium breveté PLANETABRI.

Thermolaquage époxy cuit au four à 250°C.

Garantie de laquage Qualicoat.

## TOITURE

Fait en polycarbonate alvéolaire translucide de 8 mm, c'est un matériau léger de haute résistance aux U.V (traitement deux faces).

Possédant une garantie dégressive de 10 ans: contre la rupture, le jaunissement excessif et la diminution de translucidité.

Très bonne résistance aux impacts de grêle.

Classement au feu B-S1-d0.

## POLYCARBONATE COMPACTE

Polycarbonate compact translucide de 3 mm d'épaisseur sur les fonds, pour faciliter la séparation et simplifier le démontage.

Polycarbonate compact translucide de 4 mm d'épaisseur sur les côtés.

Transmission lumineuse supérieure à celle du verre (92%).

Haute résistance aux ultraviolets.

Garantie dégressive de 10 ans, portant sur la diminution de translucidité, la rigidité et la résistance mécanique en traction.

Classement au feu B-S1-d0.

## QUINCAILLERIE

Toute la quincaillerie métallique est en inox.

